

Технические характеристики продукта

Спецификации



APC Back-UPS Pro 900 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ

BR900G-RS

⚠ Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

- ⚠ Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023
- ⚠ Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Обзор

Срок поставки: Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 V
Номинальная мощность [Вт]	540 Вт
Номинальная мощность	900 В·А
Кол-во выходных соединений	3Schuko CEE 7 2Schuko CEE 7 всплеск
Длина	1,52 м
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея

Общие

Оборудование в комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением руководство по эксплуатации USB кабель
Количество незанятых силовыми модулями слот	0
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Запасной	No

Физические параметры

Высота	10 см
Ширина	25 см
Глубина	38,2 см
Вес нетто	10,72 кг
Способ монтажа	Настольный
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
Двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes

Вход

Частота сети	50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения	156...300 В регулируемый 176...294 В
Максимальный входной ток	8 А
Коммутационная способность по току	10 А

Выход

Максимальная задаваемая мощность (Вт)	540 Вт
Выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	900 В·А
Время переключения	Типичное время — 8 мс : максимальное — 10 мс

Соответствие

Сертификаты	ГОСТ
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 %
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Относительная влажность хранения	0...95 %
Высота хранения	0,00...15240,00 м
Акустический уровень	45 дБА

Батареи и продолжительность автономной раб

Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	8 ч
Количество картриджей RBC™	1
Мощность зарядного устройства (Вт)	20 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	157 ВАч время работы
Срок службы батареи	3...5 г.
Возможность увеличения времени автономии	0

Коммуникационные средства и средства админ

Панель управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
-------------------	---

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	613 Дж
Защита линий передачи данных	Защита модема / факса / DSL-модема с розеткой RJ11 (на одну двухпроводную линию) Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с розеткой RJ45

Тип упаковки

Вес упаковки	12,4 кг
Высота упаковки 1	48,7 см
Ширина упаковки 1	22,5 см
Длина упаковки 1	33,7 см
SCC14	10731304295683

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт
Take-back	Take-back program available

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--